Les performances de coupe de nos pinces.

Fil tendre
Matière plastique, cuivre, aluminium, câbles électriques, fil d'argent

Fil moyennement
Clous en acier, vis en laiton, clôture en treillis

Fil dur
Vis, câble d'acier, panier en grillage, rails d'électricien

Acier à ressorts
Ressorts, goupilles trempées, chaînes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Pince coupante diagonale pour matière plastique

Pince coupante diagonale Electronic

Pince coupante oblique Electronic

Pince coupante devant oblique Micro Electronic

Pince coupante diagonale Micro Electronic

Pince coupante devant ESD

Pince coupante devant oblique ESD

Pince coupante diagonale ESD

Pince demi-ronde de mécanicien de précision

Pince coupante diagonale de mécanicien de précision



Pince coupante diagonale Electronic avec flanc

Pince coupante diagonale ESD avec flanc

Pince d'installation TriCut



Pince coupante diagonale d'électricien

Tenailles

Pince universelle



BiCut® Pinces coupantes diagonales 100 %/ 200 %



Tenailles russes grande capacité



Pince universelle grande capacité



Pince universelle



Pinces coupantes diagonales



Pince coupante diagonale grande capacité



Pince coupante devant grande capacité

Tenailles russes

Pince demironde



Pince demi-ronde coudée



Les performances de coupe des pinces sont des valeurs indicatives basées sur la pratique

Les valeurs peuvent varier en fonction de l'effet de levier, de l'épaisseur du matériau et de l'application du produit