Les performances de coupe de nos pinces.

Fil tendre
Matière plastique, cuivre, aluminium, câbles électriques, fil d'argent

Fil moyennement dur
Clous en acier, vis en laiton, clôture en treillis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pince coupante diagonale pour matière plastique

Pince coupante diagonale Electronic

Pince coupante oblique Electronic

Pince coupante devant oblique Micro Electronic

Pince coupante diagonale Micro Electronic

Pince coupante devant ESD

Pince coupante devant oblique ESD

Pince coupante diagonale ESD

Pince demi-ronde de mécanicien de précision

Pince coupante diagonale de mécanicien de précision

Pince coupante diagonale Electronic avec flanc

Pince coupante diagonale ESD avec flanc

Fil tendre
Matière plastique, cuivre, aluminium, câbles électriques, fil d'argent

Fil moyennement dur
Clous en acier, vis en laiton, clôture en treillis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Coupe-boulons

Fil dur
vis, câble d'acier, panier en grillage, rails d'électricien

Acier à ressorts trempé
Ressorts, goupilles trempées, chaînes

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Pince d'installation TriCut

Pince coupante diagonale d'électricien

Tenailles

Pince universelle Inomic



Pince demi-ronde Inomic

Pince universelle



Pinces coupantes diagonales



Pinces coupantes diagonale grande capacité



Pince coupante devant grande capacité

Tenailles russes

Pince demi-ronde



Pince demi-ronde coudée



Pince universelle

BiCut® Pinces coupantes diagonales 100 %/ 200 %

Tenailles russes grande capacité



Pince universelle grande capacité

Les performances de coupe des pinces sont des valeurs indicatives basées sur la pratique

Les valeurs peuvent varier en fonction de l'effet de levier, de l'épaisseur du matériau et de l'application du produit